

PETROMIL 2T FUERA DE BORDA

TCW-3

PETROMIL
LUBRICANTES



1. DESCRIPCIÓN

Este producto es producido con materias primas especiales para ser mezclado con gasolina y aplicado en motores de dos tiempos refrigerados por agua. Contiene un solvente especial que permite ser mezclado con la gasolina en la proporción que recomiende el fabricante del motor

2. APLICACIÓN

- Este producto es recomendado especialmente para motores de dos tiempos refrigerados por agua.
- Cumple la especificación TC-W 3
- Se puede mezclar en las proporciones: 50: 1, 30: 1 y 25:1 según las indicaciones del fabricante del motor.

3. PROPIEDADES

Este producto presente las siguientes propiedades que lo hacen ideal para esta aplicación:

- Libre de cenizas.
- Baja toxicidad si está en contacto con el agua.
- Se integra fácilmente al combustible.
- Protege contra las rayaduras de los pistones.
- Lubrica constantemente para evitar que los componentes del motor se adhieran.
- No deja depósitos en el motor.
- Por su color permite identificar claramente la mezcla.

Petróleos del Milenio S.A.S.

NIT. 819001667-8

Planta Petromil • Vía Mamonal Km 9 • frente a Zona Franca La Candelaria.

Cartagena de Indias - Colombia.

PBX (+57 5) 642 4764 - (+57 5) 642 4765

www.petromil.com



VIGILADO
Super Transporte

4. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Apariencia	Claro, brillante, color purpura
Viscosidad, cSt a 100°C	8.5
Cenizas, % peso	0,0
Densidad, Kg/Litro	0,870
Gravedad API	29.8
Punto de inflamación, C	100
Corrosión, lámina de cobre	1 a
Punto de fluidez, C	-35

Nota: Los valores referidos en las características típicas corresponden a promedios y se dan como referencia.

5. MANEJO DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES

Los productos PETROMIL 2T, se deben mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura ambiente, el envase completamente cerrado y alejados de llamas o temperaturas altas que puedan causar incendios por la presencia del solvente. Para cualquier información adicional sobre el manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad.

• Fecha de revisión: Octubre 30, 2021