

PETROMIL 2T
JASO FB, JASO FD

PETROMIL
LUBRICANTES



1. DESCRIPCIÓN

PETROMIL presenta la serie de productos **PETROMIL 2T** para motores de dos tiempos refrigerados por aire usados en motocicletas y en otros motores pequeños en tres niveles de calidad para ser aplicado según los requerimientos de los fabricantes de motores. Estos productos son producidos con bases lubricantes parafínicas de alta calidad y aditivos de moderna tecnología. También contienen en su composición un solvente apropiado para que la integración del aceite con el combustible sea más eficiente.

PETROMIL 2T, JASO FB, API TC: es un producto recomendado para motores de dos tiempos de modelos antiguos y cuando no se requiera un producto libre de humo. Está compuesto de bases minerales y aditivos de alta tecnología.

2. PROPIEDADES

Estos productos ofrecen las siguientes características:

- Protección contra la herrumbre y la oxidación.
- Reducción del desgaste y la formación de depósitos.
- Disminución de las emisiones de contaminantes al medio ambiente.
- Limpieza en todo el sistema, especialmente en las bujías.
- Lubricidad garantizada en todos los casos.
- Inhibe el rayado de los pistones.
- Fácil solubilidad con el combustible.

Petróleos del Milenio S.A.S.

NIT. 819001667-8

Planta Petromil • Vía Mamonal Km 9 • frente a Zona Franca La Candelaria.

Cartagena de Indias - Colombia.

PBX (+57 5) 642 4764 - (+57 5) 642 4765

www.petromil.com



VIGILADO
Super Transporte

3. APLICACIÓN

Los productos de la serie PETROMIL 2T se aplican cuando los fabricantes de motocicletas y en general de motores de dos tiempos refrigerados por aire, requieran un nivel de calidad adecuado.

El producto de calidad JASO FB, API TC se recomienda para las motocicletas repotenciadas o que ya tienen un alto recorrido. Los productos de esta serie cumplen con las especificaciones de calidad de los fabricantes de motocicletas, japonesas, americanas, europeas y las asiáticas.

4. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PETROMIL 2T	JASO FB
Apariencia	Verde
Viscosidad, cSt a 100 °C	7,3
Gravedad específica	0,867
Punto de inflamación, °C	90
Punto de fluidez, °C	-24
Cenizas, % en peso	0,050

Nota: Estos valores son típicos y pueden variar de un lote a otro sin que se afecte su desempeño.

5. MANEJO DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES

Los productos PETROMIL 2T, se deben mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura ambiente, el envase completamente cerrado y alejados de llamas o temperaturas altas que puedan causar incendios por la presencia del solvente. Para cualquier información adicional sobre el manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad.

• Fecha de revisión: Septiembre 20, 2018