

PETROMIL 4T SAE 20W50

JASO MA2 API SL

PETROMIL
LUBRICANTES



1. DESCRIPCIÓN

Este producto está fabricado con bases lubricantes parafínicas de alta calidad y aditivos de moderna tecnología con características especiales de control a la fricción que requieren estos motores.

PETROMIL 4T, JASO MA-2; API SL: es el máximo nivel de calidad existente para estos motores y es recomendado por la mayoría de los fabricantes de motocicletas de cuatro tiempos. Cumple la Norma JASO T-903:2006 y el nivel de calidad API SL. Recomendado para límites superiores de fricción.

2. PROPIEDADES

Estos productos ofrecen las siguientes características:

- Protección superior contra la oxidación y la nitración.
- Protección contra la fricción y el desgaste.
- Óptimo desempeño en el embrague.
- Mejoran la detergencia y la resistencia a la oxidación.
- Perfecta integración con el embrague húmedo sin limitarse a lubricar.
- Previene la formación de las picaduras en los engranajes.
- Reduce el desgaste de los componentes del embrague.
- Ofrece protección a los engranajes.
- Controla la formación de depósitos.
- Optimiza la transmisión de potencia.

Petróleos del Milenio S.A.S.

NIT. 819001667-8

Planta Petromil • Vía Mamonal Km 9 • frente a Zona Franca La Candelaria.

Cartagena de Indias - Colombia.

PBX (+57 5) 642 4764 - (+57 5) 642 4765

www.petromil.com



VIGILADO
Super Transporte

3. APLICACIÓN

PETROMIL 4T se aplica cuando los fabricantes de motocicletas de motores de cuatro tiempos recomienden un producto que cumpla la especificación de desempeño JASO T-903.

Los fabricantes de motocicletas de Japón, Estados Unidos, Europa y de Asia recomiendan usar un producto de estas características.

Notas:

- No se debe usar un lubricante para automotores en motocicletas de cuatro tiempos ya que puede producir deslizamiento y posterior daño del embrague.
- Se deben seguir las indicaciones del fabricante de la motocicleta o del motor de cuatro tiempos refrigerado por aire en cuanto al nivel de calidad.

4. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PETROMIL 4T SAE 20W-50	JASO MA-2/API SL
Apariencia	Claro, brillante
Viscosidad, cSt a 100°C	18.0
Índice de viscosidad	128
Viscosidad, cP a -15C	6.500
Gravedad, específica	0.872
Punto de inflamación, C	238
Punto de fluidez, C	-27

Nota: Estos valores son típicos y pueden variar de un lote a otro sin que se afecte su desempeño.

5. MANEJO DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES

Los productos PETROMIL 4T, se deben mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura ambiente, el envase completamente cerrado. Para cualquier información adicional sobre el manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad.

• Fecha de revisión: Septiembre 20, 2018