

DIÉSEL SAE 15W40

API CI-4/SL

ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIÉSEL

PETROMIL

LUBRICANTES



1. DESCRIPCIÓN

Petromil presenta el producto Diésel SAE 15W-40 API CI-4/SL para los modernos motores diésel, cumpliendo con los últimos requerimientos de los fabricantes de vehículos de trabajo pesado.

Están formulados para aplicación en motores con recirculación de aire. Producidos con aditivos y bases lubricantes de alta calidad diseñados para las condiciones tanto topográficas como de combustible de los países latinoamericanos.

2. PROPIEDADES

Este producto ofrece las siguientes características:

- Viscosidad estable en un rango amplio de temperaturas.
- Protección prolongada durante el trabajo pesado.
- Protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Mantiene la presión estable durante la operación del motor.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Disminución del consumo del aceite.
- Protección contra la formación del hollín.
- Control a la formación de depósitos.
- Protección extrema contra el desgaste.

Petróleos del Milenio S.A.S.

NIT. 819001667-8

Planta Petromil • Vía Mamonal Km 9 • frente a Zona Franca La Candelaria.

Cartagena de Indias - Colombia.

PBX (+57 5) 642 4764 - (+57 5) 642 4765

www.petromil.com



VIGILADO Super Transporte

DIÉSEL SAE 15W40

API CI-4/SL

ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIÉSEL

PETROMIL
LUBRICANTES

3. APLICACIÓN

El producto Diésel SAE 15W-40, API CI-4, se recomienda para los casos donde soliciten las siguientes especificaciones:

- ACEA E-7-08
- JASO DH-1
- GLOBAL DHD-1
- DAIMLER MB 228.3
- MAN M3275
- MTU DDC TYPE 2
- VOLVO VDS-3
- RENAULT TRUCK RLD-2
- MACK EO-M PLUS
- CUMMINS CES 20078
- ALLISON C4
- DEUTZ DQC III
- CATERPILLAR ECF-1a

Nota: Se deben seguir las indicaciones del fabricante del vehículo en cuanto a nivel de calidad y grado SAE a usar.

4. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Petromil Diésel	SAE 15W-40
Nivel de calidad API	CI-4/SL
Apariencia	Claro, brillante
Color	Rojo
Viscosidad, cSt a 100 °C	15.40
Índice de viscosidad	137
TBN	10.40
Gravedad, específica	0.882
Punto de inflamación, °C	226
Punto de fluidez, °C	-24

Nota: Los valores presentados son típicos, puede presentarse alguna variación sin que afecten el desempeño del producto.

5. MANEJO DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES

Los productos Diésel se deben mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura ambiente, el envase completamente cerrado. Para cualquier información adicional sobre el manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad.

• Fecha de revisión: Julio 30, 2018



Petróleos del Milenio S.A.S.
NIT. 819001667-8
Planta Petromil • Vía Mamonal Km 9 • frente a Zona Franca La Candelaria, Cartagena de Indias - Colombia.
PBX (+57 5) 642 4764 - (+57 5) 642 4765
www.petromil.com