

DIÉSEL ALTO KILOMETRAJE

SAE 25W50 API CF/SG

PETROMIL
LUBRICANTES



1. DESCRIPCIÓN

Este producto es recomendado para ser aplicado en motores diésel de cuatro tiempos con amplio recorrido que requieren un lubricante multigrado del nivel API CF/SG.

Está elaborado con bases lubricantes parafínicas de alta calidad y moderna tecnología de aditivos especialmente formulados para esta aplicación.

2. PROPIEDADES

Este producto ofrece las siguientes características:

- Mantiene la viscosidad estable, no importando los cambios de temperatura.
- Protege el motor contra el desgaste a lo largo de la operación.
- Protección contra la oxidación la herrumbre y la corrosión.
- Disminuye las fugas al ambiente de empaques y retenedores gracias a su formulación especial para vehículos que lo requieran.
- Permanece la película de lubricante adherida a los pistones, anillos y demás componentes.
- Control a la volatilidad.
- Control a la formación de depósitos.
- Encendido rápido del motor en diferentes temperaturas.

Petróleos del Milenio S.A.S.

NIT. 819001667-8

Planta Petromil • Vía Mamonal Km 9 • frente a Zona Franca La Candelaria.

Cartagena de Indias - Colombia.

PBX (+57 5) 642 4764 - (+57 5) 642 4765

www.petromil.com



VIGILADO
Super Transporte

DIÉSEL ALTO KILOMETRAJE

SAE 25W50 API CF/SG

3. APLICACIÓN

- Se recomienda para ser usado en todo tipo de vehículo con alto kilometraje que trabaje con diésel como combustible y requiera un lubricante multigrado de nivel de calidad API CF.
- También cumple API SG para motores a gasolina.
- Es recomendado para motores próximos a ser reparados y que se encuentran pasando aceite.
- Se deben seguir las indicaciones del fabricante del vehículo en cuanto a nivel de calidad y grado SAE a usar.

Nota: no se recomienda usar en vehículos con motores nuevos.

4. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PETROMIL ALTO KILOMETRAJE	SAE 25W-50
Nivel de calidad	API CF/SG
Apariencia	Claro, brillante
Viscosidad, cSt a 100°C	19.5
Índice de viscosidad	120
Densidad, Kg/litro	0.888
Punto de inflamación, C	226
Punto de fluidez, C	-21
TBN	8.0

Nota: Los valores presentados son típicos, puede presentarse alguna variación sin que se afecte el desempeño del producto.
En caso de requerir mayor información sobre el producto favor contactar al área técnica.

5. MANEJO DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES

El producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura ambiente y el envase completamente cerrado entre otros cuidados. Para cualquier información adicional sobre el manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad suministrada.

• Fecha de revisión: Septiembre 30, 2018

