

DIÉSEL SAE 40, 50
API CF/SF

PETROMIL
LUBRICANTES



1. DESCRIPCIÓN

Presentamos los productos **PETROMIL DIESEL SAE 40 Y 50 API CF** recomendados para los motores diésel que recomiendan un aceite monógrado API CF, CF-2.

2. PROPIEDADES

Estos productos ofrecen las siguientes características:

- Protección durante el trabajo pesado.
- Protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Mantiene la presión estable durante la operación del motor.
- Disminución del consumo del aceite.
- Protección contra la formación del hollín.
- Control a la formación de depósitos.
- Protección contra el desgaste.

3. APLICACIÓN

- En general se puede usar en los casos que se requiera un producto monógrado para motores diésel.

Petróleos del Milenio S.A.S.

NIT. 819001667-8

Planta Petromil • Vía Mamonal Km 9 • frente a Zona Franca La Candelaria.

Cartagena de Indias - Colombia.

PBX (+57 5) 642 4764 - (+57 5) 642 4765

www.petromil.com



VIGILADO
Super Transporte

DIÉSEL SAE 40, 50

API CF/SF

- Se deben seguir las indicaciones del fabricante del vehículo en cuanto a nivel de calidad y grado SAE a usar.
- También cumplen API SF para motores a gasolina.

4. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

DIESEL	SAE 40	SAE 50
Nivel de calidad	CF, CF-2 /SF	CF, CF-2 /SF
Apariencia	Claro, brillante	Claro, brillante
Viscosidad, cSt a 100 °C	14.5	17.8
Índice de viscosidad	95	90
TBN	5,0	5,0
Gravedad, específica	0.888	0.892
Punto de inflamación, C	226	220
Punto de fluidez, C	-12	-9

Nota: Los valores referidos en las características típicas corresponden a promedios y se dan como referencia.

5. MANEJO DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES

Los productos diésel se deben mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura ambiente, el envase completamente cerrado. Para cualquier información adicional

- Fecha de revisión: Julio 30, 2018