

PETROMIL GRASA COPA CALCIO

NLGI 2.5

1. DESCRIPCIÓN

Esta grasa producida a partir de jabón de calcio de grado de consistencia NLGI entre 2 y 3.

2. PROPIEDADES

- Excelentes propiedades de resistencia al agua.
- Optima resistencia al lavado con agua.
- Protección contra la herrumbre y la oxidación.
- Fácil bombeabilidad.
- Permanencia de la película del lubricante.

3. APLICACIONES

- Lubricación de varios componentes en la industria automotriz donde se requiera una grasa con estas características.
- En equipos industriales que recomienden una grasa a bases de calcio.
- En la industria en general donde se solicite una grasa que ofrezca resistencia al agua.
- Se recomienda para ser usada a una temperatura máxima de 80 grados centígrados.

4. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características	NLGI 2.5
Apariencia	Suave
Color	Roja
Penetración trabajada a 25°C - 60 golpes, mm/10	259
Penetración no trabajada a 25°C - 60 golpes, mm/10	255
Punto de goteo, °C	107
Corrosión a la lámina de cobre, 3 hrs a 100 °C	1a
Separación aceite 42h a 40°C	1,25
Contenido de agua, % m/m	0,88

Nota: estos son valores típicos y pueden variar de un lote a otro conservando sus características de desempeño.

5. MANEJO DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES

Este producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: Bajo techo, a temperatura ambiente, el envase completamente cerrado. Para cualquier información adicional sobre el manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la ficha de datos de seguridad.