

PETROMIL TRANSMISIONES

SAE 80W90, 85W140 API GL-5

PARA APLICACIONES EN TRANSMISIONES

PETROMIL
LUBRICANTES



1. DESCRIPCIÓN

Los lubricantes automotrices Petromil Transmisiones son producidos con bases lubricantes parafínicas de alta calidad y aditivos de moderna tecnología para ser aplicados en transmisiones automotrices, diferenciales convencionales, cajas de velocidades de vehículos livianos, medianos y pesados que requieran un lubricante del nivel de calidad API GL-5.

2. PROPIEDADES

Este producto ofrece las siguientes características:

- Magníficas propiedades de extrema presión.
- Protege los componentes de las transmisiones y equipos en general donde son empleados.
- Control a la formación de depósitos y compuestos de oxidación.
- Características antiespumantes a lo largo de la operación.
- Brinda estabilidad térmica.
- Compatible con materiales plásticos que están en los diferentes componentes y juntas.
- No ataca los elementos de cobre presentes en los componentes.

Petróleos del Milenio S.A.S.

NIT. 819001667-8

Planta Petromil • Vía Mamonal Km 9 • frente a Zona Franca La Candelaria.

Cartagena de Indias - Colombia.

PBX (+57 5) 642 4764 - (+57 5) 642 4765

www.petromil.com



VIGILADO
Super Transporte

3. APLICACIÓN

- Estos productos están recomendados para los casos en que se requiera un producto que cumple las siguientes especificaciones: **API GL-5** y **SAE J-306**

Se puede aplicar en los siguientes casos: transmisiones, cajas de velocidades, diferenciales incluyendo sistemas hipoidales.

4. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Petromil Transmisión	SAE 80W-90	SAE 85W-140
Nivel de calidad	API GL-5	API GL-5
Viscosidad, cSt a 40°C	Claro, brillante	Claro, brillante
Viscosidad, cSt a 100°C	14.6	25.0
Indice de viscosidad	100	100
Gravedad API	0.886	0.899
Punto de inflamación, C	228	230
Punto de fluidez, C	-21	-15

Nota: Los valores referidos en las características típicas corresponden a promedios y se dan como referencia.

5. MANEJO DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES

Este producto se debe mantener en condiciones óptimas de almacenamiento tales como: bajo techo, a temperatura ambiente, el envase completamente cerrado. Para cualquier información adicional sobre el manejo y seguridad del producto, favor remitirse a la hoja de seguridad.

- Fecha de revisión: Febrero 18, 2017